VAISALA

2023年

小型複合気象センサ

ウェザートランスミッター　WXT530　シリーズ　オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ウェザートランスミッター	**WXT53**						**A**	**1**				**1**		
1	タイプ	**WXT536　風速、風向、雨量、気圧、湿度、温度**	**6**												
		WXT535　雨量、気圧、湿度、温度	**5**												
		WXT534　気圧、湿度、温度	**4**												
		WXT533　風速、風向、雨量	**3**												
		WXT532　風速、風向	**2**												
		WXT531　雨量	**1**												
2	出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1		A											
		RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		B											
		RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1		C											
		RS485 Standard ASCII polled, 9600 baud,8,N,1		D											
		RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		E											
		RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1		G											
		USB/RS232,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		H											
		USB/RS485,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		J											
		mA output 4-20 mA　(WXT532のみ選択可/項目3で3を選択)		K											
		mA output 0-20 mA　(WXT532のみ選択可/項目3で2を選択)		L											
		RS485,NMEA 0183 v3.0,4800 baud,8,N,1		R											
		RS-485, Modbus RTU, client, 19200 baud, 8, E, 1		U											
3	アナログインターフェイス	なし			1										
		Analog Outputs　2x　0..20mA for WS and WD　(WXT532（0-20ｍA) タイプのみ選択可)			2										
		Analog Outputs　2x　4..20mA for WS and WD　(WXT532（4-20ｍA)タイプのみ選択可)			3										
		Analog Inputs: Temp. SR. 10uV/W/m^2, Level (0..5V), TB. (0.2mm)　(WXT536 のみ選択可)			4										
4	コネクター	なし　（プッシングおよび接地アクセサリ付き）				A									
		8ピン　M12オスコネクター（プッシングおよび接地アクセサリ付き）				B									
5	ヒーター	なし					1								
		あり（風向風速、雨量測定用）					2	A							
7	ケーブル	なし							1						
8	取り付けアクセサリ	なし								A					
		取り付けキット　***(212792)***								B					
		鳥よけ　***(212793)***								C					
		取り付けキットおよび鳥よけ　***(212792+212793)***								D					
9	設定用ソフトウェア	なし									1				
		サービスパック2（Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き）　***(220614)***									2				
10	取扱説明書	なし										A			
		英語										B			
		日本語										D	**1**		
12	成績書	なし												**A**	
		出荷時テストレポート												**B**	
		ISO/IEC17025認定校正付き（MEASNET）												**C**	

オプションパーツ

品名	注文コード	備考	
電源/信号出力ケーブル	CBL211021-2M	2m、8ピンM12ケーブル	
	CBL211021-10M	10m、8ピンM12ケーブル	
	245931	50m、8ピンM12ケーブル	
	CBL210679	10m、8ピンM12ケーブル 両端コネクタ付き	
	217020	40m　M12　両端処理なしシールドケーブル	
USBケーブル	220782	USB　RS232/485、1.4m　USB/M12ケーブル	
	263193SP	USB RS-232 / 485 USB/M12SP / 100-240VAC電源付	
	229104	Nokeval　コンバーター	
	229110	Nokeval プログラムキット	
取り付け用ポール	237741	AP-AT300205　外径30φ　肉厚2mm　アルマイト処理済み 0.5m	
	237742	AP-AT300210　外径30φ　肉厚2mm　アルマイト処理済み 1.0m	
サージプロテクタ	WSP150	コネクターなし	
サービスパック	220614	Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付	
取り付けキット	212792	30φポール用	
	WMSFIX60	60φポール用	
鳥よけ	212793		

サービス用スペアパーツ

品名	注文コード	備考	
PTUモジュール	WXTPTUSP	気圧、湿度、温度	
ボトムアクセサリー	WXT530BOTTOMDIGISP	デジタルボード付	
	WXT530BOTTOMANAINSP	アナログ入力ボード付	
	WXT530BOTTOMMAOUTSP	アナログ出力ボード付	
コネクタ	224171	WXTボトムコネクターキット	
	214273	アナログ入力用　8ピンM12コネクタ（IP67）	
ラジエーションシールド	218817SP		
プッシング、接地アクセサリキット	222109		

取扱説明書

機種名	注文コード	備考	
WXT530	M211840EN	英語	
WXT530	M211840JA	日本語	

陕西威瑞仪器仪表有限公司 生产代理销售：实验检测设备 气象科学仪器设备
Tel:029-88186182 Web:www.qixiangzhan.cn Email:sxvery@163.com